

Palettisation

Cornières - Film - Feuillard

Afin de solidariser et de protéger les palettes et leur contenu lors du transport, nous préconisons l'utilisation de cornières que l'on maintient en entourant la palette par du feuillard, du film ou encore du filet de palettisation.

CORNIERES

Les cornières permettent une protection optimale des angles en évitant les dommages dus à l'écrasement causé par le film ou le feuillard. Elles sont également utilisées pour le calage des charges et le renfort de gerbage.



Cette gamme de cornières droites se décline en de nombreuses largeurs d'ailes et d'épaisseurs : 40x40 / 45x45... Longueurs de 1,80m, 2m ou 2,20m. D'autres dimensions sont disponibles, nous contacter. Disponibles en Tchippgard, armachoc, contre-collé. Personnalisation possible sur demande.

Cornières en Tchippgard

Grâce à leurs excellentes capacités de résistance à l'humidité et à l'impact du feuillard, elles sont aujourd'hui les cornières de références en fruits et légumes.

Matériau : PE extrudé et recouvrement carton.

Cette cornière est réutilisable, ses caractéristiques permettent de supporter plusieurs trajets dans les conditions normalement prévisibles.



Cornières en Armachoc

Ces cornières résistent aussi bien aux efforts mécaniques, qu'à l'humidité et aux écarts de températures.

Matériau : 100% Carton.



Cornières en Contre-Collé

Résistantes à l'humidité et à la compression lors du cerclage, ces cornières sont formées par un assemblage de plusieurs couches de papier PE.

Matériau : Papier PE.



FILM ET PALETTISATION

Le film (ou filet) de palettisation est un excellent moyen pour le stockage, la protection et le transport de vos produits. Nous vous proposons un large choix de films : film étirable manuel ou automatique, Technofilm, filet de palettisation...

Film étirable manuel ou automatique

Le film étirable est adapté à toutes sortes d'utilisations, notamment pour la palettisation des fruits et légumes.

Matériau : PE

Perforation ou non.

Dimensions : longueur de 100 à 500 m

largeur de 150 à 270 m

Epaisseurs : de 17 à 30 μ .

Autres dimensions disponibles, nous contacter.

Technofilm

Nouvelle génération de film étirable technique. Film renforcé, résistant aux angles saillants et aux perforations. 60% plus résistant à l'étirement et 40% de métrage en plus en comparaison d'un film standard.

Matériau :

Dimensions : Laizes de 450 mm, longueur 400 m.

Coloris : Transparent ou noir

Existe aussi en Technofilm AW (film transparent pré-étirable) pour palettisation automatique 500mm.

Filet Palettisation

Permet la palettisation des produits qui demandent à être aérés.

Matériau : PE ou PP

Coloris : Transparent

Dimensions : 1000m, 3000m, 3500m...

Autres dimensions disponibles, nous consulter.



Emballages

Garnitures

Plateaux

Etiquetage

Palettisation

Transport

Machines

Fournitures

FEUILLARD

Ce feillard est économique et adapté à tous types de fermetures : boucles métal, chapes...

Il peut être utilisé sur des cercluses automatiques et semi-automatiques ou bien manuellement.

Matériau : PP, PET

Coloris : Blanc, noir, bleu, imprimé.

Dimensions : 8, 12, 15 mm...

Epaisseur : de 0,5 à 0,8 mm

Rouleaux de 2000, 2500 ou 3000m

Autres dimensions et matières sur demande, nous consulter.



DEVIDOIR FEUILLARD

Disponible en grande et petite taille.

Equippé de 2 roulettes et d'un bac de rangement pour dépose d'accessoires.



CERCLEUSES AUTOMATIQUES

Cercluse Automatique Horizontale 2903

Machine polyvalente, simple et pratique à programmer. Intégrable dans les lignes entièrement automatisées.

- Conçu et fabriqué avec des composants européens de 1^{ère} qualité.
- Contrôle par écran tactile TFT LCD 5'6 pouces.
- Capable de mémoriser jusqu'à 10 programmes différents de cerclage.
- Pression de l'arche pour assurer l'application de la palette sur la plaque de soudure et un bon guidage du feuillard.
- Tension mécanique réglable par une mâchoire à haut pouvoir de serrage.
- Tête de cerclage en aluminium Reisopack 1900 de grande longévité.
- Cadence supérieure de 60 à 80 palettes par heure.
- Intégrable dans une ligne entièrement automatisée.
- Système de sécurité inférieur sensible avec remontée de l'arche.
- Signalisation visuelle des défauts.

Options :

- Tension électronique
- Alarme de fin de feuillard
- Technologie CEC pour repositionner parfaitement les cornières
- Système de compactage latéral



Cercluse Automatique Horizontale avec pose de cornières 2901

Machine de cerclage automatique avec pose de cornières automatique. Facile et pratique. Intégré dans les lignes entièrement automatisées.

- Conçu et fabriqué avec des composants européens de haute qualité.
- Contrôle par écran tactile TFT LCD 5'6 pouces.
- Capable de mémoriser jusqu'à 10 programmes différents de cerclage.
- Applicateur d'angle automatique.
- Système de positionnement pneumatique avec 4 coins. 4 Bras télescopiques en L ajustables à la palette.
- Tension mécanique réglable par une mâchoire à haut pouvoir de serrage.
- Tête de cerclage en aluminium Reisopack 1900 de grande longévité.
- Cadence approximative de 50 palettes par heure.
- Intégrable dans une ligne entièrement automatisée.
- Système de sécurité inférieur sensible avec remontée de l'arche.
- Signalisation visuelle des défauts.



Cercleuse Horizontale Semi-Automatique 2830

Machine facile à utiliser. Elle se déplace vers la palette évitant déplacer les marchandises avant le cerclage.

- Conçue et fabriquée avec des composants européens de 1ère qualité.
- Tête en aluminium et galets de tension traités pour prolonger la vie de la machine.
- Tension réglable par embrayage électromagnétique, sans aucun effort physique.
- Double système d'alimentation: réseau et batteries.
- Hauteur de cerclage réglable manuellement sans effort. Permet le cerclage de 17 cm du sol jusqu'à 2 mètres.
- Facilite le placement des cornières lors du premier cerclage.
- Levier de frein pour éviter les mouvements non désirés.
- Bobine de feuillard à la base pour faciliter le changement de bobine.
- Cadence: 10 à 30 palettes par heure
- Durée de la batterie: 600 cerclages

Options :

- Diamètre inférieur de la bobine de 400mm
- Hauteur utile de cerclage 2400 mm
- Colonne pliante
- Dépôt des cornières



Cercleuse Horizontale Semi-Automatique 2840

Machine à cerclage palettes horizontales rapidement et sans effort.

- Conçue et fabriquée avec des composants européens de qualité supérieure.
- Tête en aluminium et galets de tension traités pour prolonger la vie de la machine.
- Tension réglable par embrayage électromagnétique. La maxime tension de cerclage sans aucun effort physique.
- Système d'alimentation de connexion au réseau.
- Hauteur de cerclage réglable manuellement sans effort. Permet le cerclage de 17 cm. du sol jusqu'à 2 mètres.
- Facilite le placement des cornières lors du premier.
- Levier de frein pour éviter les mouvements non désirés.
- Bobine de feuillard à la base pour faciliter le changement de bobine.
- Cadence: 20 à 30 palettes par heure.

Options :

- Diamètre intérieur de la bobine de 200 mm ou 40 mm.
- Haute colonne pour cerclage palettes jusqu'à 2400 mm de haut.





SANGLE DE CEINTURAGE

Se compose d'un système de fermeture à tendeur et d'une sangle en une seule partie. Permet un réglage continu de la longueur de la sangle et de la tension initiale.

BOUCLES

En métal. Plusieurs tailles disponibles, nous contacter.
Pour feillard en PP. S'utilisent avec le tendeur.

CHAPE

Cachet métallique dont le sertissage se fait à l'aide d'une pince.
Plusieurs tailles disponibles, nous contacter.

TENDEUR MANUEL

Utilisé pour tendre le feillard. Largeur du feillard comprise entre 12 et 19 mm.

ROUE POUR CHARIOT DEVIDOIR